

Deschideri și margini

În fiecare an, în industria noastră sute de oameni sunt uciși sau răniți atunci când acestea cad de sus. Peste jumătate din toate accidentele raportate (p)de persoane și cade de materiale.

Următoarea listă oferă o idee despre protecția necesară:

Schele

Balustrade și picioare-panouri trebuie să fie furnizate la toate nivelurile de lucru, de asemenea, scări securizate sunt necesare.

Etaje

Trebuie asigurată protecția la toate marginile podelei, deschiderea, scări și deschideri de conductă.

Acoperisuri

Protecție la margine trebuie să fie dat la streșină și fronton.

În condiții de siguranță de lucru pe acoperișuri

- i. Numai agenții competenți pot fi utilizați pentru lucrări de acoperișuri.
- ii. Panourile de scotocire sau scările trebuie să fie furnizate și utilizate în cazul în care acoperișul este poate să se prăbușească sub greutatea unei persoane sau acoperișul este înclinat cu un pitch peste 10 grade.
- iii. În cazul în care munca este de scurtă durată și furnizarea de paza-șine și Toe este imposibilă, hamurile de siguranță trebuie utilizate cu punctele de ancorare furnizate.
- iv. Dacă se utilizează cazane de bitum, acestea necesită o tavă de scurgere.
- v. Deschiderile trebuie să fie acoperite sau păzite, dacă sunt îndepărtate pentru trecerea lucrători sau materiale, înlocuiți imediat

Săpăturile

Toate săpăturile necesită bariere de avertizare sau Parapete. În cazul în care laturile sunt înclinate, barierele pot fi Suficiente Dar dacă părțile sunt verticale, atunci este nevoie de paza mai adecvată. De asemenea, poate fi necesară o semnalizare și o iluminare corespunzătoare.

De lucru alături de apă

Se impun balustrade și centuri de salvare în cazul în care se desfășoară lucrări alături de râuri, docuri etc.

Manholes, Road gullies etc.

Capace securizate puternice sunt necesare aici ca daune vehicule acoperă și să păărăsească capcane. La ori de protecție va trebui să fie mutațid pentru a permite ca munca să progreseze, dar acest lucru trebuie făcut într-un mod controlat, pentru ca protecția să fie restabilit după ce se termină munca.

Dacă eliminați protecția sub Instruire Asigurați-vă că acesta este înlocuit.

În cazul în care protecția la margine nu este practică, hamurile de siguranță și sârmă de reținere pot fi adecvate, consultați supervisorul pentru instrucțiuni.

DACĂ AVEȚI ARE LUCRÂND ALĂTURI DE UN NEPĂZIT EDGE SAU DESCHIDEREA SPUNE IMEDIAT SUPRAVEGHETORUL.