

La Munca la regulamentele înălțime scopul de a preveni decese și leziuni cauzate în fiecare an de cade la locul de muncă.

Ele se aplică la toate lucrările la înălțime în cazul în care este probabil cineva va fi rănit în cazul în care acestea cad.

Three reguli simple pentru munca la inaltime:

- **Evita** locul de muncă la înălțime, dacă se poate-dacă nu aveți nevoie pentru a merge acolo sus, nu!
- Dacă munca la înălțime nu poate fi evitată **Preveni** se încadrează prin selectarea și utilizarea echipamentului de acces corect
- **Minimiza** Impactul oricărei căderii. În cazul în care nu puteți elimina riscul unei căderii, utilizați echipamente de lucru sau alte mijloace pentru a minimiza distanța și consecințele unei căderii, ar trebui să apară o

Toate echipamentele de acces sunt marcate vizibil ca aparținând grupului S Lucas. Operativele nu sunt de a împrumuta echipament de acces S Lucas Group la alții. Nu S Lucas Group operativ este de a împrumuta acces sau alte echipamente de la alții. Toate echipamentele de acces trebuie asigurate atunci când nu sunt utilizate pentru a preveni utilizarea agenților neautorizate sau a altor persoane.

Din 2001, o medie de 50 de persoane din Marea Britanie au murit în fiecare an, ca urmare a unei căderii de la înălțime și încă 8.702 sunt grav răniți. Nu lăsa o cădere să-ți distrugă viața!

Turnul de acces mobil

Denumite în mod obișnuit turnuri de acces mobil sau turnuri de schele mobile, aceste structuri sunt fabricate din componente prefabricate în cazul în care principalele materiale structurale sunt aliaje de aluminiu sau fibră de sticlă.

Roțile trebuie încuiate când cineva este sus. Acestea se plasează pe sunet, chiar și pe suprafețe, și nu mai aproape de 1m la orice deschidere sau schimbare a nivelului. Acestea sunt prevăzute cu "etichete de schele" și fac obiectul unei inspecții efectuate săptămânal, precum și inspecția neînregistrată de către utilizator înainte de fiecare utilizare. Turnurile se construiesc în caietul de sarcini, cu stabilizatorii după este necesar. Numai persoanele instruite în mod corespunzător PASMA trebuie să ridice, să modifice sau să demonteze turnurile din aluminiu.

Schele Tower și scări turnuri

O schelă turn este o modalitate de a preveni o cădere atunci când lucrează la înălțime. Tipul de turn selectat trebuie să fie potrivit pentru lucrare și ridicat și demontat de persoane care au fost instruite și sunt competente să facă acest lucru.

Cei care folosesc schele turn ar trebui să fie, de asemenea, instruiți în pericolele potențiale și precauțiile necesare în timpul utilizării.

Norme de eșafod ale turnului și utilizarea trebuie să fie gestionate în mod corespunzător și să includă mecanisme riguroase de inspecție a schele.

Modele de turnuri de scări sunt de preferat să scări, deoarece acestea permit materiale, ar fi componente mici sau instrumente pentru a fi transportate în condiții de siguranță pe acoperiș.

Trepte podium

Podiumurile oferă acces la înălțime joasă, oferind o platformă fermă cu înălțime reglabilă și parapet. Acesta poate fi tubular auto-erecție sau pliat înainte de erecție, astfel încât să treacă prin uși standard și coridoare. Este important pentru a pune unelte și materiale pe podium la nivelul solului, acolo unde este posibil și închideți întotdeauna și blocați poarta înainte de începerea lucrărilor. Designul podium are roți încuiate și va fi blocat de fiecare dată când cineva este sus. Acestea vor fi plasate pe sunet, nivel, chiar și suprafețe numai, și nu mai aproape de 1m la orice deschidere sau schimbare în nivel. Acestea sunt prevăzute cu "etichete de schele" și fac obiectul unei inspecții efectuate săptămânal, precum și inspecția neînregistrată de către utilizator înainte de fiecare utilizare. Podiumurile se construiesc în caietul de sarcini, cu stabilizatorii după este necesar. Numai persoanele instruite în mod corespunzător PASMA trebuie să ridice, să modifice sau să demonteze turnurile din aluminiu. Bariere care trebuie să fie în jurul valorii de toate podium trepte cu Signage.

Hop până platforme – 600 mm x 600mm platforme + 150 kg Evaluat

UPS hop sunt platforme de tip low-level, care sunt destinate pentru cerințe de acces la nivel scăzut, de obicei pentru tencuieli sau meserii decorare. Hop până platforme sunt de obicei de aluminiu sau lemn, cu o mică platformă care oferă asistență de acces la înălțime scăzută. Hop UPS va fi în bună ordine de lucru. Ele sunt plasate pe sunet, nivel, chiar suprafețe, și nu mai aproape de 1m la orice deschidere sau schimbare în nivel. Acestea sunt identificate în mod unic cu un număr de marcaj și fac obiectul unei inspecții înregistrate săptămânal, precum și inspecția neînregistrată de către utilizator înainte de fiecare utilizare.

Schele

Managerul site-ului trebuie să confirme că eticheta de schelă arată că schele a fost inspectate și declarate sigure pentru utilizare înainte de a permite operatorilor să-l folosească. Membrii echipei nu vor face nici o modificare pe schelă. În cazul în care orice defecte cu schelă sunt evidente, acestea trebuie să fie raportate imediat la supraveghetor și toate eforturile depuse pentru a preveni accesul de către oricine la zonele nesigure. De exemplu, oricare dintre următoarele: șine de pază, plăci pentru picioare, fittinguri sau scânduri ar putea lipsi, în afara poziției sau în vrac.

Scări pas

Scări pas trebuie să fie în bună ordine de lucru. Acestea trebuie să fie echipate cu "etichete de schele" și să facă obiectul unei inspecții înregistrate săptămânal, precum și o inspecție neînregistrată de către utilizator înainte de fiecare utilizare. Scările pas trebuie să fie utilizate pentru lucrări ușoare și pentru durate scurte numai pentru muncă care nu durează mai mult de 15 minute. Scări pas urmează să fie construite la clasa 1 standard de rezistență industrială. Acestea vor fi construite dintr-un material non-conductiv atunci când este necesar. Ele sunt plasate pe sunet, nivel, chiar suprafețe, și nu mai aproape de 1m la orice deschidere sau schimbare în nivel. Acestea se utilizează numai atunci când sunt complet deschise. Utilizatorii trebuie să mențină 3 puncte de contact. Cel mai înalt pas pe care utilizatorul trebuie să stea trebuie să fie de cel puțin un metru de la șina de sus (țineți mâna). Scările pas trebuie să fie complet extinse și rămâne blocat.

Ridicare foarfece

Este necesară înălțimea maximă de acces. Operatorul MEWP trebuie instruit să opereze un MEWP.

Mașinile trebuie să fie utilizate pe suprafețe de sunet, capabile să se încarce. Roțile nu trebuie plasate mai aproape de 1 metru de o margine de frunte. Barierele din plastic vor fi puse în aplicare în jurul bazei de MEWP pentru a crea o zonă de excludere.

MEWP se supune unei inspecții zilnice înregistrate de către o persoană certificată și competentă.

Înainte de utilizare, operatorul instruit verifică dacă certificatul de inspecție aprofundată prevăzut de "regulamentele LOLER" este prezent cu mașina și actualizată. Înainte de utilizare, operatorul instruit se asigură că este pe deplin familiarizat cu instrucțiunile producătorului și că cunoaște toate

caracteristicile de funcționare și siguranță ale mașinii. El se asigură, de asemenea, că persoana care sprijină solul a demonstrat înțelegerea controalelor de coborâre în caz de urgență. Trebuie pus în aplicare un plan de salvare.

Dacă nu lucrați la înălțime foarte des sau nu sunteți sigur ce tip de echipament de acces să utilizați, este important să evaluați riscurile și să selectați echipamentul potrivit pentru locul de muncă

